

Matibus hívómodul programozása

A belépés a programozásba kétféle módon lehetséges:

- ha ismerjük a kulcsszót, nyomjuk meg a kulcs-x-kulcs gombokat, majd írjuk be a hatjegyű kulcsszót. Ha a kulcsszó helyes, három megerősítő hangjelzést hallunk, és az előlapon lévő ledek futnak. Ha a kulcsszó nem helyes, az "error" led világít, és 1 mp. Múlva a rendszer visszatér normál működési állapotába.
- ha a kulcsszó ismeretlen, nyomjuk meg a hívómodul hátoldalán lévő piros gombot röviden, és az öt led elkezd futni, ezzel beléptünk a programozás 1. fázisába

Figyelem!

A programozás bármely fázisában az x gomb 3 mp-ig tartó nyomvatartásával kiléphetünk a programozásból. A rendszer visszatér normál működési állapotba.

1. Kulcsszó megerősítése, vagy módosítása

Ha a piros ledek futnak, nyugtázzuk kulcs gombbal

Ha új kulcsszót akarunk, írjuk be a 6 jegyű számot és nyugtázzuk a kulcs gombbal

Ha törölni akarjuk a kulcsszót, a portás gomb megnyomásával megtehetjük, rövid hangjelzés követi, a rendszer kulcsszó nélkül marad. Újra belépéshez a hátoldalon levő piros gombot nyomjuk meg.

Figyelem!

A kulcsszó mindig 6 jegyű legyen, nem használható (123 123)

2. Zárnyitási idő beállítása

A rendszer alapállapotban van, a "válasszon kódot" led villog. Az idő állítható 0-30 mp-ig. Gyári beállítás: 0,1 sec. imp.

Írjuk be például, 0,3 nyugtázzuk "kulcs" gombbal, ha törölni akarjuk, a portás gomb benyomásával megtehetjük.

3. 8 alap zárnyitó kód beállítása

Ha a rendszerben nincs kijelzőmodul (1042-15P), a hívómodulba 8 zárnyitó kódot programozhatunk. Ezek megjelenítéséhez szolgál a piros ledsor.

		Zárnyitó kódok sorszáma							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Válasszon kódot	<	-	-	-	-	-	-	-	-
Kérem várjon	<	V	V	V	V	V	V	V	V
Kérem beszéljen	<	-	0	-	0	-	0	-	0
A vonal foglalt	<	-	-	0	0	-	-	0	0
Hiba	<	-	-	-	-	0	0	0	0

Jelmagyarázat:

„V” - led villog

„0” - led világít

„-” - led nem világít

Minden zárnyító kód 4 számjegyű lehet.
A 4 számjegy bevittele után nyomjuk meg a "kulcs" gombot!
A portásgomb megnyomásával törölhetjük a meglévő kódokat.

Például: 1-es zárnyító kód: 2 3 8 1
Írjuk be a négyjegyű számot, és nyomjuk meg a "kulcs" gombot!
A nyolc zárnyító kód bevittele után a program a negyedik lépésre ugrik.

4. Portáshívó gomb programozása (opcionális)

A „kérem beszéljen” led villog.
Négyjegyű szám bevittele után nyomjuk meg a „kulcs” gombot!
A portáshívó kódja csak fizikai kód lehet, logikai nem.
Gyári beállítás: 3 1 1 6
A bevitt kód törölhető a portáshívó gombbal.

Ezzel a négy programozási lépéssel az alapprogramozás megoldható.

Gyárilag beállított programozási értékek:

Felhasználó kódok: 1-510
Elektromos zárnyítási idő: 3 mp
Portáshívó gomb: 3116
Az első alap zárnyító kód: 1234

Használati utasítás

Az információs modulon válasszuk ki a nevet és a hozzátartozó hívókédot (1-4 számjegy)! A billentyűzeten írjuk be a kívánt hívókédot és nyomjuk meg a „kulcs” gombot! A „kérem várjon” led villogni kezd.

Az x gombbal a hibásan bevitt hívókédot törölhetjük.

A beltéri készülék 3, vagy 5 mp-ig csörög.

A beltéri készülék kagylójának felvétele után lehet beszélni, illetve zárat nyitni 2 perc időtartamig.

Zárnyító kódok használata

A „kulcs” gomb megnyomása után írjuk be a négyjegyű zárnyító kédot.

Figyelem!

A zárnyító kódokat kezeljék bizalmasan!